TÜVRheinland®
DIN CERTCO

Summary of EN 12975 Test Results, annex to Solar KEYMARK Certificate Kurzfassung EN 12975 Test Ergebnisse, Anlage zum Solar KEYMARK-Zertifikat Synthèse des résultas d'essais selon EN 12975, annexe au certificat Solar KEYMARK	**Registration No.** Registernummer Numéro d'enregistrement	**011-7S472 R**
	Date / Datum / Date	13.01.2009

Company / Firma / Société	s-power Entwicklungs- & Vertriebs GmbH		**Country**/Land/Pays		Germany
Street / Straße / Rue	Industriestrasse 24-27		**Website**		www.s-power.de
Postal Code, Place / PLZ, Ort / Code postal, Place	49716	Meppen	**E-mail**		info@s-power.de
			Tel. / **Fax**	+49	(0) 931 88388-0/ -99

Collector Type / Kollektorbauart / type de capteur	Evacuated tube / Vakuumröhrenkollektor / Capteur à tube sous vide
To be roof integrated / im Dach eingegliedert zu sein / pour etre intégré dans le toit	No / nein / non

Product name Produktbezeichnung Modèle	**Aperture area** Aperturfläche Superficie d'entrée	**Gross length** Länge(Außenmaß) Longueuhors tout	**Gross width** Breite (Außenmaß) largeur hors tout	**Gross height** Höhe (Außenmaß) epaisseur hors tout	**Gross area** Bruttofläche Superficie hors-tout	**Power output per collector unit** Leistung je Kollektormodul Puissance fournie par le capteur {note 1} G = 1000 W/m² Tm-Ta :				
						0 K	10 K	30 K	50 K	70 K
	[m²]	[mm]	[mm]	[mm]	[m²]	[W]	[W]	[W]	[W]	[W]
s-power 10/1000 TPS inside	1.47	2 164	750	120	1.62	1 005	981	935	889	842
s-power 20/2000 TPS inside	2.94	2 164	1500	120	3.25	2 009	1 963	1 870	1 777	1 685
s-power 30/3000 TPS inside	4.40	2 164	2 250	120	4.87	3 014	2 944	2 805	2 666	2 527

Collector efficiency parameters related to aperture area Kollektorleistungsparameter bezogen auf die Aperturfläche {note 1} Paramètres de performances thermiques rapportées à la superficie d'entrée	η_{0a}	0.684	-
	a_{1a}	1.576	W/(m²K)
	a_{2a}	0	W/(m²K²)
Stagnation temperature / Stagnationstemperatur / Temperature de stagnation {note 2}	t_{stg}	>300 °C	°C
Effective thermal capacity / Effektive Wärmekapazität / Capacité thermique effective	c_{eff} = C/A_a	8.32	kJ/(m²K)
Max. operation pressure / max. Betriebsdruck / pression d'opération de maximum {note 3}	p_{max}	1000	kPa

Incidence angle modifiers $K_\theta(\theta)$	G_{DIF}/G_{TOT}		θ_T / θ_L	50°	*10°*	*20°*	*30°*	*40°*	*60°*	*70°*
Einfallswinkelkorrekturfaktoren $K_\theta(\theta)$	min	max	$K_\theta(\theta_T)$	1.02	*1*	*1.01*	*1.03*	*1*	*0.98*	*0.74*
Facteur d'angle d'incidence $K_\theta(\theta)$	0.14	0.95	$K_\theta(\theta_L)$	0.89	*1*	*0.99*	*0.97*	*0.94*	*0.8*	*0.62*
G_{DIF}/G_{TOT}: min&max while measuring / min&max während messen / min&max pendant qu'essayant					***Optional values*** */ Angaben optional / Données optionnelles*					

Testing Laboratory / Prüflaboratorium / Laboratoire d'essais	TUV Rheinland Immissionsschutz u. Energy
Website	www.eco-tuv.com
Test report id. number / Prüberichtsnummer / numéro d'identification de rapport des essais	21209544
Date of test report / Datum des Prüfberichts / date de rapport des essais	22.10.2008
Perf. test method / Leistungstestmethode / méthode d'essai de performance	EN 12975-2 6.3 (outdoor/außen/extérieur)

Comments of testing laboratory / Kommentare des Prüflaboratoriums / commentaires du laboratoire d'essais :

Only the collectors with 5 & 30 tubes had benn tested.
Nur die Kollektoren mit 5 & 30 Röhren wurden getested.
Francais

Note 1	**Test conditions** Prüfbedingungen conditions d'essais	**Fluid** Flüssigkeit Liquide	Water Wasser Eau	**Flow rate** Durchfluss Débit	0.023	kg/s per m²	TÜV Rheinland Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH Am Grauen Stein D-51105 Köln
Note 2	**Irradiance** / Bestrahlungsstärke / Irradiance **G_S=1000 W/m²** **Ambient temperature** / Umgebungstemperature / Temperature ambiante: **t_a=30 °C**						
Note 3	**Given by manufacturer** / Herstellerangaben / donnée par le fabricant						

DIN CERTCO ● Alboinstraße 56 ● 12103 Berlin
Tel: +49 30 7562-1131 ● Fax: +49 30 7562-1141 ● E-Mail: info@dincertco.de ● www.dincertco.de

© DIN CERTCO